

PDS АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

для светодиодных лент

Описание

Универсальный алюминиевый профиль.

Для любых гибких и жёстких светодиодных линеек шириной до 10мм.

Световой поток напрямую зависит от количества и мощности светодиодов устанавливаемых линеек.

Стандартная длина 2м. По заказу - 1м.

Для использования внутри помещений.

При соблюдении инструкции по герметизации степень защиты до IP65.

Применение

- Системы освещения и подсветки внутренних интерьеров, кухни, кабинетов, туалетов, ступеней, витрин.
- Освещение и оформление сцен в театрах.
- Интерьер отелей, офисов. Световая реклама.
- Скрытая подсветка труднодоступных мест.

Преимущества



Малые размеры.

Хороший теплоотвод.

Простая установка.




Лёгкий вес.

Не содержит вредных веществ.



012094	Профиль PDS-S-2000	размер
	Алюминиевый универсальный профиль	16x12x2000 мм
012095	Профиль PDS-S-2000 ANOD	размер
	Алюминиевый универсальный анодированный профиль	16x12x2000 мм
012083	Профиль PDS-F-2000 ANOD	размер
	Алюминиевый анодированный профиль, для установки в паз мебельных щитов	16x22x2000 мм
012093	Профиль PDS-R-2000 ANOD	размер
	Алюминиевый анодированный профиль, для создания независимых светильников	16x18.5x2000 мм

Сечение профиля (мм):



Экраны, заглушки и крепёж поставляются отдельно.

20