

# PHS-3X АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

для светодиодных лент

## Применение

- Системы освещения и подсветки внутренних интерьеров, кухни, кабинетов, витрин
- Интерьер отелей, офисов. Световая реклама
- Скрытая подсветка труднодоступных мест

## Преимущества

Хороший теплоотвод.  
Простая установка.  
Лёгкий вес.  
Не содержит вредных веществ.





012094 Профиль PHS-3X-2000 ANOD размер

Алюминиевый анодированный тройной литой микропрофиль (триада) для 3-х линеек (лент) 59.6x9x2000 мм

012095 Профиль PHS-3X-F-2000 ANOD размер

Алюминиевый анодированный тройной литой микропрофиль с фланцем (триада), для 3-х линеек (лент). 56.6x9x2000 мм

Сечение профиля (мм):



## АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПРОФИЛЯ PHS-3X

### Экраны

013282 Экран матовый F для PHS

Матовый пластик, мягкий рассеянный свет

013293 Экран прозрачный F для PHS

Прозрачный пластик, для яркого освещения

013292 Экран матовый для PHS

Матовый пластик, мягкий рассеянный свет

013295 Экран прозрачный для PHS

Прозрачный пластик, для яркого освещения

*Экраны поставляются отдельно.*

