

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ 335

Боковое свечение RS-5000 12V

Описание

Гибкая светодиодная лента бокового свечения
Двухсторонний скотч 3М на обратной стороне¹

Открытая для установки внутри помещений

Герметичная для условий повышенной влажности или запылённости.

Применение

- Подсветка ступеней лестниц
- Мебельная подсветка стеклянных полок
- Тюнинговая подсветка салонов автомобилей²

Параметры

- Светодиоды SMD 335
- Высокая яркость, угол 90°
- Питание 12V DC
- Длина ленты 5м, на катушке

Герметизация

- RSW-5000E - тонкая заливка герметиком (IP65)



Параметры RS (RSW)-5000 12V 335	для 1м	для 5м
Количество светодиодов	60 шт	300 шт
Световой поток (для белого цвета)	240 лм	1200 лм
Питание, постоянное напряжение	12V DC	12V DC
Мощность, максимальная	4.8 Вт	24 Вт
Блок питания	ARPV-LV12012	ARPV-LV12035

Параметры RS (RSW)-5000 12V 2X 335	для 1м	для 5м
Количество светодиодов	120 шт	600 шт
Световой поток (для белого цвета)	480 лм	2400 лм
Питание, постоянное напряжение	12V DC	12V DC
Мощность, максимальная	6 Вт	30 Вт
Блок питания	ARPV-LV12012	ARPV-LV12035

Доступные цвета

Белый холодный 5500K-6500K



Красный



Жёлтый



Белый тёплый 3000K-3500K



Зелёный



Синий



Рекомендации


¹ Кроме серии RTW-5000P, RTW-5000PPG. ² Подключение к автомобильной сети рекомендуется через стабилизатор 12В

1. Запрещается последовательное подключение лент общей длиной более 5м. 2. При подключении соблюдайте полярность "+" и "-", обозначенную на плате. 3. Не допускается использовать при напряжении более 12 В. 4. Разрезается на отрезки по обозначенным линиям. 5. Полное название товара указано в прайс-листе и на сайте компании-продавца.

ЛЕНТА RS/RSW-5000 МАСШТАБ 1:1

Сечение ленты (мм):

RS-5000



RSW -5000E

