

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ 2x 3020

RT-5000 24V

Описание

Гибкая светодиодная лента LUX
Узкая плата 5мм
Двойная плотность светодиодов
Двухсторонний скотч 3М на обратной стороне
Открытая для установки внутри помещений

Применение

- Установка в мебельный паз для подсветки стекла
- Подсветка рекламных стендов, витрин

Параметры


- Светодиоды smd 3020 высокой яркости, угол 120°
- Количество светодиодов 120шт на 1 метр
- Длина ленты 5м, на катушке

Преимущества

Узкая лента с шириной всего 5 мм
Высокий световой поток
Равномерная засветка
Увеличенная мощность
Срок службы более 30,000ч





Сечение ленты (мм):



Параметры RT-5000 24V 2X 3020	для 1м	для 5м
Количество светодиодов	120 шт	600 шт
Световой поток (для белого цвета)	600 лм	3000 лм
Питание, постоянное напряжение	24V DC	24V DC
Мощность, максимальная	8.4 Вт	42 Вт
Блок питания	ARPV-LV24012	ARPV-LV24050

Доступные цвета

Белый холодный 5500K-6500K  Красный  Зелёный 
Белый тёплый 3000K-3500K  Синий  Жёлтый 

Рекомендации

1. Запрещается последовательное подключение лент общей длиной более 5м. 2. При подключении соблюдайте полярность "+" и "-", обозначенную на плате. 3. Не допускается использовать при напряжении более 24 В. 4. Разрезается на отрезки по обозначенным линиям. 5. Полное название товара указано в прайс-листе и на сайте компании-продавца.