

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ 2x 5050

RT-5000, RTW-5000 24V

Описание

Гибкая светодиодная лента LUX.
Двойная плотность светодиодов (2x)
Двухсторонний скотч 3M на обратной стороне¹.

Открытая для установки внутри помещений.
Герметичная для условий повышенной влажности или запылённости.

Применение

- Подсветка карнизов, ниш, потолков, плинтусов
- Подсветка рекламных стендов, витрин

Параметры

- Светодиоды 3-chip SMD 5050 (60шт/метр)
- Высокая яркость, угол 120°
- Длина ленты 5м, на катушке

Герметизация

- RTW-5000E - тонкая заливка герметиком (IP65)
- RTW-5000P - в трубке (IP66)
- RTW-5000PG - в трубке, заполненной герметиком (IP67)




Преимущества


Низкий ток при высокой мощности. Высокая надёжность. Срок службы более 30000ч

Параметры RT (RTW) -5000 24V 2x 5050	для 1м	для 5м
Количество светодиодов	60 шт	300 шт
Световой поток (для белого цвета)	960 лм	4800 лм
Питание, постоянное напряжение	24V DC	24V DC
Мощность, максимальная	14,4Вт	72Вт
Блок питания	ARPV-LV24020	HTS-100-24

Доступные цвета

Белый холодный 5500K-6500K 

Белый дневной 4000K-5000K 

Белый тёплый 3000K-3500K 

Красный 

Синий 

Зелёный 

Жёлтый 





RGB 

RGB 

¹ Кроме серии RTW-5000P, RTW-5000PPG.

1. Запрещается последовательное подключение лент общей длиной более 5м. 2. При подключении соблюдайте полярность "+" и "-", обозначенную на плате. 3. Не допускается использовать при напряжении более 24В. 4. Разрезается на отрезки по обозначенным линиям. 5. Полное название товара указано в прайс-листе и на сайте компании-продавца. 6. Рекомендуется установка на дополнительный теплоотвод (алюминиевый профиль).

Сечение ленты (мм):



ЛЕНТА RT/RTW-5000 МАСШТАБ 1:1

