

# СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ ULTRA 3528

ULTRA-5000 12V, 24V

## Описание

Гибкая светодиодная лента  
SMD светодиоды на суперяркком кристалле  
Двухсторонний скотч 3М на обратной стороне  
**Открытая** для установки внутри помещений

## Применение

- Основное освещение
- Подсветка карнизов, ниш, потолков, плинтусов
- Подсветка рекламных стендов, витрин

## Параметры

- Светодиоды супер-чип smd 3528 (120шт/метр)
- Высокая яркость, угол 120°
- Длина ленты 5м, на катушке



## Преимущества

Ультратонкая лента  
Срок службы более 30,000ч


Параметры ULTRA-5000 12V 3528	для 1м	для 5м
Количество светодиодов	60шт	300шт
Световой поток (для белого цвета)	570лм	2800лм
Питание, постоянное напряжение	12V DC	12V DC
Мощность, максимальная	7,2Вт	36Вт
Блок питания	ARPV-LV12012	ARPV-LV12050
Параметры ULTRA-5000 24V 2X 3528	для 1м	для 5м
Количество светодиодов	120 шт	600 шт
Световой поток (для белого цвета)	1150 лм	5700 лм
Питание, постоянное напряжение	24V DC	24V DC
Мощность, максимальная	14.4 Вт	72 Вт
Блок питания	ARPV-LV24020	HTS-100-24

Доступные цвета      Белый тёплый 3000-3500 К       Белый холодный 5500-6500К 

## Рекомендации

1. Запрещается последовательное подключение лент общей длиной более 5м. 2. При подключении соблюдайте полярность "+" и "-", обозначенную на плате. 3. Не допускается использовать при напряжении выше указанного. 4. Разрезается на отрезки по обозначенным линиям. 5. Рекомендуется установка на дополнительный теплоотвод (алюминиевый профиль). 6. Полное название товара указано в прайс-листе и на сайте компании-продавца.

Сечение ленты (мм):



ЛЕНТА ULTRA-5000 МАСШТАБ 1:1