

# СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ 2x2 5050

RT-5000 24V

## Описание

Мощная светодиодная лента LUX  
 Двухсторонний скотч 3М на обратной стороне.  
**Открытая** для установки внутри помещений.

## Применение

- Основной свет в залах и комнатах.
- Подсветка карнизов, ниш, потолков
- Подсветка рекламных стендов, витрин

## Параметры

- Светодиоды 3-chip SMD 5050 высокой яркости, угол 120°
- Количество светодиодов 120шт на 1 метр, два ряда
- Длина ленты 5м, на катушке



## Преимущества

Высокий световой поток.  
 Срок службы более 30000ч.

Параметры RT -5000 24V 2x2 5050	для 1м	для 5м
Количество светодиодов	120 шт	600 шт
Световой поток (для белого цвета)	1900 лм	9600 лм
Питание, постоянное напряжение	24V DC	24V DC
Мощность, максимальная	25 Вт	125 Вт
Блок питания	ARPV-LV24035	HTS-150-24

Доступные цвета

Белый холодный 5500K-6500K

Белый дневной 4000K-5000K

Белый тёплый 3000K-3500K

Красный

Синий

RGB

Зелёный

Жёлтый

RGB+White  *Лобунка!*

1. Запрещается последовательное подключение лент общей длиной более 5м. 2. При подключении соблюдайте полярность "+" и "-", обозначенную на плате. 3. Не допускается использовать при напряжении более 24В. 4. Разрезается на отрезки по обозначенным линиям. 5. Полное название товара указано в прайс-листе и на сайте компании-продавца. 6. Обязательная установка на дополнительный теплоотвод (алюминиевый профиль).



ЛЕНТА RT-5000 МАСШТАБ 1:1

