

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ 2x 3528

RT-5000, RTW-5000 24V

Описание

Гибкая светодиодная лента LUX.
Двойная плотность светодиодов (2x)
Двухсторонний скотч 3М на обратной стороне.¹

Открытая для установки внутри помещений.
Герметичная для условий повышенной влажности или запылённости.

Применение

- Подсветка карнизов, ниш, потолков, плинтусов
- Подсветка рекламных стендов, витрин

Параметры

- Светодиоды smd 3528 высокой яркости, угол 120°
- Количество светодиодов 120шт на 1 метр
- Длина ленты 5м, на катушке

Герметизация

- RTW-5000E - тонкая заливка герметиком (IP65)
- RTW-5000P - в трубке (IP66)
- RTW-5000PG - в трубке, заполненной герметиком (IP67)



Преимущества

Высокий световой поток.
Равномерная засветка. Увеличенная мощность. Срок службы более 30000ч.


Параметры RT (RTW) -5000 24V 2x 3528	для 1м	для 5м
Количество светодиодов	120 шт	600 шт
Световой поток (для белого цвета)	720 лм	3600 лм
Питание, постоянное напряжение	24V DC	24V DC
Мощность, максимальная	9,6 Вт	48 Вт
Блок питания	ARPV-LV24012	ARPV-LV24060

Доступные цвета

Белый холодный 5500K-6500K 


Красный 

Зелёный 

Белый дневной 4000K-5000K 

Синий 





Жёлтый 

Белый тёплый 3000K-3500K 

¹ Кроме серии RTW-5000P, RTW-5000PG.

1. Запрещается последовательное подключение лент общей длиной более 5м. 2. При подключении соблюдайте полярность "+" и "-", обозначенную на плате. 3. Не допускается использовать при напряжении более 24В. 4. Разрезается на отрезки по обозначенным линиям. 5. Полное название товара указано в прайс-листе и на сайте компании-продавца. 6. Рекомендуется установка на дополнительный теплоотвод (алюминиевый профиль).

Сечение ленты (мм):



ЛЕНТА RT/RTW -5000 МАСШТАБ 1:1